



Aceites para máquinas textiles.

APLICACION

- Indicados para cojinetes, rodamientos, husos de hiladoras, cajas devanadoras, retorcedores y cableadoras con baño de aceite, máquinas de coser, tejer, escribir y de precisión.
- También se recomiendan para lubricar telares circulares, rectilíneos, platinas, cardas, ejes de transmisión de devanadoras, transportadoras sin fin, peinadoras, máquinas de imprenta o papelería, cintas transportadoras, etc.

PROPIEDADES

METELIA L 22

- **Poseen aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiherrumbre y antidesgaste.**
- Asimismo otros aditivos les imparten características de untuosidad que permiten la formación de una película de gran adherencia polar a las superficies metálicas. Sus bases altamente refinadas y su aditivación hacen que Metelia sea fácilmente lavable y no manchante.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	ASTM	UNIDADES	L22
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	22
Viscosidad a 37,8°C	D 341	SSU	110
Punto de inflamación	D 92	°C	180
Herrumbre	D665A		Pasa
Corrosión Cobre	D 130		1a

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.